

GALÉO by POSLIGNE®

système intégré vertical



Terminal tactile
intégré au design
contemporain et aux
courbes elliptiques,
version fanless

Galéo est le système intégré («tout en un») au concept «verticalisé» de la gamme POSLIGNE®.

Avec sa silhouette longiligne, simple et épurée, Galéo se dresse sur sa base - qui renferme l'unité centrale et l'afficheur client intégré - et revendique un très faible encombrement sur le comptoir de vente. De par sa conception verticale, il est particulièrement adapté aux applications dans les bars, les restaurants, la restauration rapide, la vente à emporter et les comptoirs à caisses multiples.

Robuste et stable, Galéo présente une accessibilité étudiée permettant l'ouverture des deux faces (avant et arrière) sans outil (vis à molette). La maintenance en est simplifiée et les temps d'interventions optimisés.

Galéo est décliné en deux modèles : une version ventilée et une autre non ventilée (fanless).

Il est disponible en 2 coloris, perle et graphite.

GALÉO simplicité et robustesse

- Système «verticalisé» à faible encombrement
- Stabilité exceptionnelle
- Version fanless pour les environnements difficiles (processeur Intel ULV)
- Connexion USB en façade
- Angle d'inclinaison 65°
- Afficheur client intégré
- Câblage contenu dans la base (pas de fils apparents)
- Design fin et élégant



MODÈLE

GALÉO

Ecran tactile	15 pouces
Processeur	Galéo 100 fanless : Intel Celeron ULV 1 Ghz Galéo 150 : Intel Celeron (M) 1,5 Ghz
Chipset	Intel 852 GM + ICH4
Disque dur	HDD 80 Go 2,5" sur support amovible
Mémoire Flash	disque Flash (en option)
Mémoire	SO DIMM 512 Mo, extensible jusqu'à 2 Go
Mémoire graphique	Mémoire partagée jusqu'à 64 Mo
Dalle	Résistive ELO touch
Angle de vue	Ajustable 65°
Résolution	1024 x 768 max
Luminosité	250 – 350 cd/m ²
Afficheur client	2 lignes x 20 caractères

ENTRÉES / SORTIES

4 x ports série RS 232
4 x USB 2.0 (donc 1 repris façade)
1 x port parallèle
1 x LAN 10/100/1000 (RJ 45)
1 x sortie tiroir caisse (12 / 19 V)
1 x audio entrée / sortie
1 x slot mini PCI

DIVERS

Systèmes d'exploitation	Windows WEPOS et Windows XP Pro, XP Embedded, XP Professional for Embedded, WIN 2000/NT 4.0
Système de fixation pour plus de stabilité	
Température de fonctionnement	+ 5° / + 35° C
Température de stockage	-20° / + 55 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 / 80% (RH sans condensation)
Taux d'humidité (stockage)	20 / 85% (RH sans condensation)
Dimensions	290 x 200 mm (socle) environ 42 cm de hauteur écran vertical
Poids	11 kg

OPTIONS

Lecteur de badge magnétique, Lecteur de clés Dallas, Lecteur clef Dallas et badges magnétiques, Lecteur de badges sans contact (MIFARE), Lecteur empreinte digitale
Interface WiFi
Mémoire SO DIMM 1 Go
Sortie vidéo additionnelle



Option lecteur de cartes, Dallas ou lecteur RFID



Afficheur client intégré



Accessibilité maximale



Disque dur et USB accessible