

# OCD 100 by POSLIGNE® afficheur client



L'afficheur client prend des couleurs et gagne en style !

A l'opposé du traditionnel afficheur vertical, OCD 100 se caractérise par un design parfaitement en phase avec l'esprit contemporain POSLIGNE®.

Extrêmement compact, il trouvera facilement sa place sur tous les comptoirs. Packagé en standard avec 3 clips de couleurs différentes,

l'utilisateur aura tout loisir de coordonner ce périphérique aux coloris et au style de son point de vente.

OCD 100 possède 2 lignes d'affichage de 20 caractères, est orientable et peut être autoalimenté dans le cas d'utilisation via un port série ou un port USB Retail.

# OCD 100 couleur et style

- Disponible avec le système «Clip'n Color»
- Petit et très compact sur le point d'encaissement
- Angle d'inclinaison 20°
- Haute luminosité

Clips de l'OCD 100 graphite



Clips de l'OCD 100 perle



Kit couleurs optionnel



## MODÈLE

## OCD 100

Mode d'affichage	fluorescent
Couleur	affichage bleu-vert
Nombre de caractères	40 caractères – 2 lignes de 20 caractères
Matrice de caractère	5 x 7 point
Taille des caractères	9 mm x 5,25 mm
Type de caractères disponibles	96 alphanumériques, 13 séries de caractères internationaux
Luminosité	700 cd/m <sup>2</sup>

## C O N N E C T I Q U E

Interfaces	RS 232C + USB Retail
MTBF	25 000 heures
Alimentation	externe + 12V / adaptateur 6W - Sans alimentation avec RS232 alimenté ou USB Retail

## E N V I R O N N E M E N T

Température en fonctionnement	+5° / +45° C
Température de stockage	- 10° / +55° C
Taux d'humidité (en fonctionnement)	30% - 85%
Taux d'humidité (stockage)	10% - 85%

Dimensions	224 (L) x 119 (H) x 124 (P) mm
Poids	1,55 kg
Inclinaison de l'afficheur	20 degrés
Couleurs de base	perle et graphite

