

# POSLIGNE®

réinventer l'univers  
des terminaux  
point de vente

## ODP 200H

IMPRIMANTE TICKETS THERMIQUES



L'ODP 200H est une imprimante thermique rapide dotée de lignes fluides et de neuf coloris interchangeable, en parfaite osmose avec tous les designs POSLIGNE®.

Parfaitement coordonnable avec l'ensemble des designs des systèmes et périphériques POSLIGNE®, l'ODP 200H possède des formes souples et douces, loin des angles droits des matériels d'impression traditionnels.

Le système « Clip'n Color », l'une des caractéristiques de la marque, est disponible sur cette imprimante, à travers les 9 couleurs de son capot interchangeable.

Avec une vitesse d'impression de 200 mm/sec, l'ODP 200H est une imprimante rapide qui possède un emplacement pouvant contenir un rouleau papier de 102 mm au

maximum, pour une impression de tickets en différents largeurs (80 mm en standard). Sa mémoire interne de 8 Mo est également un atout.

Enfin, elle est livrée avec une double-interface (interface combo Série et USB fournie dans la même boîte avec tous les câbles inclus) ; des options Ethernet et WIFI sont également disponibles.

Tous les périphériques POSLIGNE® sont compatibles avec l'ensemble des systèmes POS du marché.

# ODP 200H : STYLE ET RAPIDITÉ

## Clip'n Color

ODP 200H prend des couleurs grâce à un judicieux système de "clips"!

Le capot interchangeable en polycarbonate se fixe et s'enlève aisément, permettant ainsi à ODP 200H de s'adapter à son environnement.

## Les «plus» ODP 200H :

- Vitesse 200 mm/sec
- Mémoire interne 8 Mo
- Chargement du papier automatique
- Compatible ESC/POS
- Livrée avec une interface Combo (Série + USB) et tous les câbles (Série et USB) inclus
- Introduction papier arrière pour impression «paravent»
- Détection fin de papier et presque fin papier



### couleurs de la base

- perle
- graphite

### couleurs des clips

- orange tonic
- rouge grenadine
- blanc pur
- jaune indien
- bleu tendre
- bleu indigo
- gris metal
- vert anglais
- black piano

### MODÈLE

### ODP 200H

Méthode d'impression	Thermique
Vitesse d'impression	200 mm/sec
Largeur d'impression	72 mm : 512 points par ligne
Résolution	180 DPI

Caractères / ligne	Caractères A : 42 colonnes 180 DPI Caractères B : 56 colonnes 180 DPI
Mémoire interne	8 Mo
Chargement papier	Automatique

### P A P I E R T H E R M I Q U E

Largeur	80 mm en standard - réglable de 50 à 82,5 mm
Épaisseur	0,065 - 0,1 mm
Diamètre rouleau	76 mm en standard - Max 102 mm

### C A R A C T È R E S

Alphanumériques	95
Caractères Extension graphique	128 / 18 pages
Caractères internationaux	14
Codes barres	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417 (2D), QR code (2D)
Emulation	Compatible ESC/POS*
Drivers	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) / OPOS / Linux / Java POS
Détecteurs	Fin de papier/ presque fin papier
Ports tiroir(s) caisse(s)	1
Interface	Combo série + USB
Interfaces en option	parallèle, Ethernet, WI FI
Alimentation	Externe 24 V - 2,5A - 110 x 65 x 30 mm

### C O U P E P A P I E R

Massicot	1 million de coupes - type guillotine
Type de coupe	coupe totale ou partielle
Durée de vie	1 000 000 coupes
Dimensions (L x P x H)	152 x 222,3 x 156,2 mm
Poids (coupe papier inclus)	1,7 kg

\*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

