

PS 50 by POSLIGNE® douchette laser



Douchette laser
coordonnée
POSLIGNE®

Très ergonomique de par son design, PS 50 by POSLIGNE® est la seule douchette codes barres livrée avec différents clips couleurs, pour une osmose parfaite avec les autres équipements de la gamme. Deux coloris sont disponibles pour la base (perle et graphite) et 9 pour les stickers-clips permettant la «customisation» de ce périphérique indispensable.

Sur socle, la douchette opère en mode automatique; utilisée à la main, un bouton de commande (gâchette) permet à l'utilisateur de sélectionner le ou les codes barres.

La vitesse de lecture est de 500 scans/sec; PS 50 est multi-interface. Un logiciel de programmation est disponible permettant la récupération et la duplication des configurations.

PS 50 design et précision

- Design ergonomique et «customisable»
- Haute performance : jusqu'à 500 scan/sec
- Nombreuses interfaces



MODÈLE

PS 50

FONCTIONNEMENT

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Source lumineuse | diode laser visible 650 nm |
| Largeur du champ | 5 mil@ PCS 90, code 39 |
| Contraste d'impression | 30% d'écart de reflectance minimale |
| Indicateurs LED | 2 couleurs – vert et rouge |
| Avertisseur sonore | programmable |
| Vitesse de lecture | 500 scans/sec |
| Mode de lecture | mono trame |
| Interfaces | clavier, RS 232C, USB 1.1, wand |
| Angle de lecture | 52° |
| Profondeur de champ | 2 cm à 28 cm |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Tension entrée | 5 VDC + 10% |
| Consommation | 200 mA |
| Classe laser | CDRH Class IIa; IEC 60825-1 : Class 1 |
| EMC | FCC Classe B |

ENVIRONNEMENT

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | - 20° / +40° C |
| Température de stockage | - 20° / +60° C |
| Taux d'humidité relative | 5% ~ 95% (sans condensation) |
| Résistance aux chocs | résiste à une chute de 1m |

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

| | |
|------------|--------------------|
| Hauteur | 106,7 mm |
| Profondeur | 155 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Poids | 500 g |
| Câble | standard droit 2 m |

